



Felületkezelés



MILESI HIDROCROM vastaglazúr kül- és beltéri festékrendszer - ami alatt él a fa, és visszaadja eredeti, természetes rajzolatát, szépségét.

Azért hogy a fa valóban szép és tartós legyen, elengedhetetlen a minőségi ipari festés, ahol a szerkezet minden egyes részét megvédjük az időjárás viszontagságaitól, az UV-sugárzástól, a csapadéktól, a párától. Az ipari festéknek előnye az utólagos házilag történő festéssel szemben, hogy mindenhol kezelve van az üveg, a vasalat, a gumi, a vízvetők alatt egyaránt ami házilag nem kivitelezhető, ezért az ablakok belülről kezdenek károsodni, így hamar tönkremennek, a fa ablak presztizsét veszti.




További előnye a megfelelő rétegvastagság. Ennek felhordása nagynyomású wagner festékszoró berendezéssel, festőkamrában történik, amitől szép és sima, tartós lesz a felület.

A felületkezelés három rétegben történik.

-Első a pácolás, ami biztosítja az egyenletes színt.

- A második réteg egy közbenső szálkötő alapozó. Ez szintelen, csiszolható réteg a kiváló sima felület elérésére. Ez fújással történik 100-120 mikron vastagságban.

-A harmadik réteg a fedőlazúr ami 250 mikron vastagságban kerül felhordásra fújással, ez adja meg a fényét és hatását. Színskálánk széles választékából mindenki megtalálja a saját ízlésének megfelelőjét. Ezzel a termékcsaláddal történő felületkezeléssel, évenként két viaszos ápolással, 6-8 évig nem kell újrafesteni.



Viaszos ápolásra azért van szükség, mert a napsugárzás, a csapadék a hőingadozás folyamatosan veszi igénybe a kültéri felületet, amit egy tavaszi ápolás megvéd a nyári napsugárzástól, egy őszi kezelés pedig a téli mostoha időjárástól. Ez az ápolás nem igényel szaktudást, csupán takarítás után egy törlőkendővel vékonyan át kell törölni az erre a célra kifejlesztett MILESI XGC 35 nevű szerrel.