

## Néhány ok amiért érdemes az általunk forgalmazott acél biztonsági ajtót választani!

Jellemzők:	Magyarázat:
<ul style="list-style-type: none"> <li>12-16 pontos záródás 5 zártesttel (sok hasonló megjelenésű típussal szemben nem retesz záródású!)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Minél több <u>záródási ponttal</u> rendelkezik egy biztonsági ajtó, annál erősebb az ajtó <u>tokja</u> és <u>lapja</u> közötti kapcsolat. A biztonsági ajtó <u>különálló zárteste</u>i jóval nagyobb ellenállást fejtenek ki, mint a hagyományos, retesz záródást biztosító megoldások.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Jellemzően üvegyapot/kőzetgyapot töltésű ajtólap</li> </ul> <p><b>41 dB léghanggátlás - egyedülálló ajánlat, ÉMI minősítéssel, csak nálunk!</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A legtöbb hasonló megjelenésű biztonsági ajtó csupán 29 dB léghanggátlást lehetővé tevő <u>papírrács "szigetelést"</u> kap, ezért csapnivalóan <u>hangszigetel</u>. Az általunk forgalmazott típusok szinte mindegyike üvegyapot, vagy kőzetgyapot töltésű ajtólapal szerelt, ezért <u>léghanggátlásuk</u> magas: 41 dB (a hangerősség 3 decibellenként duplázódik).</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Hornyos záródás (egyres modellek esetén!)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A leggyakoribb betörési módszer a feszítővassal elkövetett betörés, melynek során a betörő az <u>ajtólap</u> és az <u>ajtótok</u> közötti feszítéssel igyekszik a <u>tokot</u> a <u>laptól</u> elválasztani. A <u>hornyos modellek</u> esetén a betörő dolgát az egymásba akadó <u>ajtólap</u> és <u>tok</u> ilyen esetekben nagyon megnehezíti!</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Fúrástól, zársöpréstől, magkihúzástól és savazástól egyaránt védett, multipont fúrással készített biztonsági zár (5 db. fő kulcs, 2 db. szervízkulcs)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manapság egyre inkább elterjedőben vannak a biztonsági ajtókkal szemben alkalmazott ún. "<u>finomnyitási technikák</u>", melyekkel szemben minden bejárati ajtót célszerű minőségi zárral védeni. Az általunk forgalmazott típus <u>zárszerkezete</u> minden ilyen technikával szemben ellenáll!</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tűzgátló kivitel (a papírrács betétes ajtók nem tűzgátlóak!)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tűzgátlóság a felmelegedési és lángáttörési kritériumok figyelembevételével: 0,25 óra (EI 15)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Erősített kivitelű nemesacél kilincspajzs és felső zárvédő pajzs</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Egy betörés során sokszor a bejárati ajtó <u>zárszerkezete</u> jelenti a célpontot, ezért a zárat erős <u>mechanikai védelemmel</u> célszerű ellátni az ilyen támadások ellen.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Minden oldalra záródó biztonsági ajtó</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A betörők többsége igyekszik a <u>záródási pontoktól</u> minél távolabb, az <u>ajtólap</u> és <u>tok</u> közötti "pajzsos" feszítés révén átjutni a biztonsági ajtón. Egy olyan bejárati ajtónál, amely <u>felfelé, lefelé és oldalra is záródik</u>, sokkal nehezebb dolga van, mint egy hagyományos, csak oldalra záródó biztonsági ajtó esetében.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kedvező, <b>58 625 - 62 375 Ft-os ár</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Az általunk forgalmazott ajtó nem barkácsruházi minőségű, sem a <u>műszaki megoldásait</u>, sem az általános <u>minőségét</u> tekintve. Látogasson el <u>hozzánk</u> és győződjön meg róla!</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>A rudazatok a maximális az elmozdíthatóságot többszörösen meghaladó mértékben záródnak az acél ajtótokba</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Biztonsági bejárati ajtónk erősített <u>rejtett zsanérjai</u> és minőségi, <u>tolórudazatos zárszerkezete</u> miatt az ajtó zárnyelvei az ajtólap tokhoz viszonyított elmozdíthatóságához képest 20-szor mélyebben hatolnak az ajtótokba, ezáltal erős ellenállást fejtenek ki feszítés esetén.</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>Alap áron járó szervizkulcsos biztonsági zárrendszer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A <u>szervizkulcsok</u> alkalmazása lehetővé teszi, hogy az építkezés, felújítás idején a lakásba a saját kulcsukkal bejutó munkások a tulajdonos beköltözését és a végleges kulcsok első használatát követően ne tudjanak a <u>szervizkulcsokkal</u>, vagy azok másolataival az ingatlanba behatolni. Fontos: a fő kulcsok első használatát követően a <u>szervizkulcsok</u> nem nyitják a zárat!</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Az ajtólap teljes felületét borító páncéllemez</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Az általunk forgalmazott biztonsági ajtó a külső és a belső oldalon egyaránt <u>acéllemez borítással</u> rendelkezik.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Erős acél ajtólap és tok, ÉMI minősítése szerint: ST 1 (nagyértékben ellenálló) DT 1 (nagyértékben tartós)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bárhol is próbálkozzon a betörő, az <u>acél ellenállásával</u> találkozhat. Biztonsági ajtóink tokja több lépcsővel (falccal) készül, ezért jóval merevebb, nehezebben roncsolható, mint a hasonló megjelenésű bejárati ajtók többsége.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Az acél ajtótokkal egybeépített acél küszöb</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Az ajtó tokjának merevségét fokozza ez a megoldás. A tok és a küszöb közti fix kapcsolat lehetővé teszi azt is, hogy a biztonsági ajtó lefelé is zárható legyen.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Rejtett zsanérok, melyek passzív zárópontként és kiemelésgátlóként is funkcionálnak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A <u>rejtett zsanérok</u> az ajtó csukott állapotában az ajtó tok belsejébe kerülnek, így az ajtólap és a tok közötti feszítésnek a biztonsági ajtó sokkal jobban ellenáll a hagyományos, külső zsanéros (pipa pántos) megoldásoknál. Feszítésnél ugyanis a <u>rejtett zsanérok</u> a tokra támaszkodnak, így az bejárati ajtó lapja csak tokkal együtt feszíthető, míg a külső zsanéros megoldásoknál a betörő sikere ilyen esetben csak a zsanér ellenálló képességén múlik!</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tömítő gumi az ajtólapon és a tokon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Egy bejárati ajtó megfelelő légzárása elsősorban a jól funkcionáló gumi <u>tömítéseken</u> múlik. A lágy ütköző gumik nélkül készülő ajtók légzárása mindig hagy kívánnivalót maga után.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Szerelési nyílásokon, hegesztés nélkül rögzíthető acél ajtók.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Az általunk forgalmazott bejárati ajtók egyikénél sincs szükség helyszíni hegesztésre és ebből adódóan a hegesztés környéki falvészésre sem a <u>beépítés</u> során. Az ajtó tok belső oldalán levő szerelési nyílásokon keresztül nagy szilárdsággal <u>rögzíthető</u> a beszerelt bejárati ajtó.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nagy látószögű kitekintő</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bejárati ajtóink <u>kitekintőjének</u> optikája úgy van kiképezve, hogy a belső oldalról a "halszem optika" segítségével jól láthatjuk az ajtó előtti külső teret.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Remek hőszigetelés (kivéve a papírrács betétes modelleknél)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ÉMI minősítés szerinti hőátbocsátási tényező: 1,5 W/m<sup>2</sup>K</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Fa hatású, minőségi felületkezelés</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Többször előfordult már, hogy ajtóinkat <u>fa ajtóknak</u> vélték az általuk érdeklődő vásárlóink. A ajtó <u>felületek</u> minőségét és természetes szépséget sugároznak.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Néhány napos szállítási és beépítési határidő</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A biztonsági ajtó <u>beszerelését</u> olyan óriási tapasztalattal bíró egyéni vállalkozók végzik, akik évek óta, főállásban kizárólag bejárati ajtók <u>beépítésével</u> foglalkoznak. Képesek a falnyílást szükség szerint vágással, véséssel megnövelni, ha kell, még az ajtó melletti falazási munkákat is</li> </ul>

	elvégzik.
--	-----------