



Acél biztonsági ajtó árlista/2012/

Biztonsági paraméterek

- Az ajtó szárnyrész 2,5 mm vastag magas minőségű acéllemez, belseje acélszerkezetű biztonsági merevítéssel a kilincs és a pánt oldalán külön megerősített, így az ajtó jobban ellenáll a behatolással szemben.
- A tokszelvevény 1,5 mm vastag, acéllemezből készült. Tulajdonsága, hogy rendkívül merev szerkezetet biztosít a toknak, így megakadályozza annak eldeformálódását, és pontos illeszkedést biztosít a zárszerkezetnek.
- Zárbetétek: 2 darab egymástól külön zárható biztonsági cilindretét.
- A maximális védelmet biztosító 15 ponton záródó acéltüskés zárszerkezet, 5 reteszelési ponttal, 3 irányban: alul, felül és a kilincs oldalán reteszelenek.
- A cilindretétek, MABISZ minősítéssel rendelkeznek, melyek biztos védelmet jelentenek a zárbetétekkel szemben leggyakrabban elkövetett zársőprés, finomnyitás, magkihúzás, savazás ellen - MABISZ NYTSZ: 3559-10-2/20061214.
- Az acéltokba süllyesztett robusztus csuklópántok teljességgel hozzáférhetetlenek, így gyakorlatilag behatolhatatlanná teszik az ajtó pántoldalát, mivel azokat képtelenség feszítővassal elérni.
- Az ajtólapot egy 5 mm-es acéltakaró védi a zsanérok oldalán, amely meggátolja a tokból történő kifeszítését.

Ajtó paraméterek

- Az ajtó 2 standard méretben kapható: 860x2050; 950x2050 mm.
- A szárnyrész 2,5 mm, a tokszelvevény 1,5 mm vastag, acéllemezből készül.
- A szárny 70 mm vastag, betétje 67,5 mm besajtoltsággal hőszigetelő réteg A szigetelő rétegnek köszönhetően rendkívüli módon megnő az ajtó, hő- és hangszigetelő képessége.
- Festékanyaga (Epoxigyanta és poliészterbázisú, hőre keményedő porhalmazú festékanyag).
- Pántolás: 4 darab, 3,5 mm vastag acéllemezből kialakított tokba süllyesztett, állítható csapágyas csuklópántok.
- Műszaki paraméterek: MSZ EN 1192:2001 MSZ EN 1026:2001 MSZ EN 12567:2001 MSZ EN ISO 140-3:1988:2001 MSZ 14800-4:1984

Bevizsgált tulajdonságok

- Szilárdsági követelmények: nagy.
- Tűzállóság: közepesen éghető
- Légzárás: L2.
- Hőszigetelés $K=4.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- Léghang gátlás: $R_v = 41 \text{ dB}$.



Extrák

- Exkluzív világító leddel ellátott kilincsgarnitúra, 5 darab kulccsal.
- Beépített csengő és halszemoptikás kitekintő.

Acél biztonsági ajtó/15+1 ponton záródó/	Ft(bruttó)	Ft(bruttó)
Méret	86×205	95×205
Hat kazettás acél biztonsági bejárati ajtó FEHÉR	63 370	63 370
Hat kazettás acél biztonsági bejárati ajtó MAHAGÓNI	63 370	63 370
Kettő kazettás acél biztonsági bejárati ajtó FEHÉR	-	63 370
Kettő kazettás acél biztonsági bejárati ajtó MAHAGÓNI	-	63 370
Beépítéssel:		
Beépítéssel méret helyes nyílásba:		72 000
Beépítéssel, fehér szegőléccel panel épületekbe és bizonyos téglá épületekbe:		80 000
Beépítéssel kőműves munkával téglá épületekbe:		85 000

- 4 színben kapható: mahagóni ,fehér,barna,aranytölgy

